

おそうじ  
ラクラク

エコナビ搭載

# レンジフード 取り替え キャンペーン

ご案内日～2018年12月末日

期間中に対象商品1台のご納入に対して記念品を1つ進呈いたします。

## 対象商品

エコナビ搭載  
フラット形  
レンジフード

FY-60DED2-S  
FY-75DED2-S  
FY-90DED2-S

写真はFY-75DED2-S

洗浄機能付  
フラット形  
レンジフード

FY-60DWD4-S  
FY-75DWD4-S  
FY-90DWD4-S

写真はFY-75DWD4-S

レンジフード

センターフード  
FY-9DCE2X

サイドフード

FY-9DPE2LX 左壁設置用  
FY-9DPE2RX 右壁設置用

マントルフード  
FY-9DME2X

写真はFY-9DCE2X

## 記念品

**A** 味の素  
バラエティ調味料ギフト



ほんだし48g×1、ほんだしこんぶだし48g×1、  
ほんだしかつおとこんぶのあわせだし48g×1、  
瀬戸のほんじお焼き塩80g×1、  
伝承のおいしさ3種のブレンド匠の油350g×1、  
キャノーラ油コーン油健康ブレンドライトバランス350g×1、  
さらさらキャノーラ油健康プラス350g×2、  
オリーブオイルエクストラバージン200g×1

**B** ザット  
スクープザット  
アイスクリームスクープ



シルバー      ブラック

色：シルバー または ブラック  
サイズ：約170×30×55mm  
材質：アルミニウム・ポリプロピレン

**C** P&G  
アリエールスピードプラスギフト



アリエールスピードプラス  
(本体) 360g×1  
(詰替) 320g×3  
除菌ジョイコンパクト 190ml×1  
除菌ジョイコンパクトレモンの香り 190ml×1  
ジョイコンパクトオレンジ 190ml×1


**D** ホテルオークラ  
スープ缶詰・調理缶詰 詰合せ



8種の野菜ポタージュ 160g×2  
ベジタブルチャウダー 160g×1  
ビーフカレー 190g×1  
チキンカレー 190g×1  
(全て缶切り不要)

# 油トルネード機能でおそうじラクラク!

エコナビ搭載 フラット形レンジフード  
FY-60DED2-S FY-75DED2-S FY-90DED2-S



## 羽根の油汚れを吹き飛ばす! 油トルネード機能

羽根に汚れがたまりにくいので、羽根のお手入れは3年に1度でOK\*  
残置運転終了前にファンを高速回転。羽根に付いた油汚れを遠心力で飛ばします。

\* (一財) ベターリビング優良住宅部品評価基準換気ユニット〔台所用ファン〕のフィルターの油捕集効率〔レンジフードファン〕試験で、従来の一般的な深形レンジフードとの比較です。  
使用状況により、お手入れ頻度は変わります。



## フルフラットデザインでおそうじラクラク


フード下面の継ぎ目が少ないフルフラットデザインで  
汚れがたまりにくい上、拭き掃除もラクになります。



## アクアイージー・クリーンフィルター (パンチングフィルター)

水、ぬるま湯に浸けると、フィルター表面の親水性塗装と油汚れの間に水が浸透し、  
スポンジなどで水洗いすることで簡単に汚れを落とすことができます\*。  
1ヶ月に1回程度のお手入れが必要です。


\*排水口づまりの防止と環境保護のために、洗浄の際は排水口に市販の水切りごみ袋をつけて下さい。



親水性  
塗装

# 自動洗浄機能でかんたんおそうじ!

洗浄機能付 フラット形レンジフード  
FY-60DWD4-S FY-75DWD4-S FY-90DWD4-S



## 新構造のファンフィルター

新構造のファンフィルターは、レンジフード内の油煙の流れを  
スムーズにし、汚れた空気を効率よく集めます。集めた油汚れ  
は自動洗浄でラクラクお掃除。  
レンジフード内の汚れの約8割を自動で洗浄できます。



給湯トレイにお湯(40~45℃)を入れて本体にセット  
洗浄ボタンを押すと集めた油汚れを自動洗浄(約10分)  
排水トレイの汚れた水を捨ててお掃除完了!!

ファンフィルターのお掃除は2ヶ月に1回 洗浄時間はたった**10分!!** (自動洗浄時間)

約2ヶ月に1回の洗浄で  
10年間ファンフィルターを  
取り外さずにお掃除が可能です。

### 浸け置き洗浄

洗浄ケーシング内にお湯を溜めて、ファンフィルターをゆっくり回転。浸け置き洗浄で油汚れを浮かび上げさせます。

### クイック洗浄



回転と停止を繰り返し、汚れに水流を衝突させて汚れを落とします。

### 排水


汚れが再び付着しないように、ファンフィルターを回転させ水面を揺らしながら排水します。

### 乾燥


ファンフィルターを高速回転させ、残った水滴を吹き飛ばし、乾燥させます。



ファンフィルターは油汚れの間に湯が浸入し、汚れを浮かす親水性塗装をしています。



強い水圧で汚れがはがれ落ちます。



※本体の洗浄ランプが点灯したら、必ずファンフィルターの自動洗浄をおこなってください。 ※自動洗浄は換気性能を維持するための機能であり、使用時間とともに若干の汚れは残ります。  
※10年間は、中運転での換気を1日あたり5時間運転させた場合の換気風量から算出した値です。また、常時換気をご使用の場合は、洗浄回数は月に1回程度となり、ファンフィルターの寿命は通常の約半分となります。  
油煙の発生量が多い場合、ホコリを吸い込みやすい場合など、調理状況や使用環境によってはファンフィルターの交換時期が短くなる場合があります。ファンフィルターを交換すれば引き続き自動洗浄をご使用できます。